



Varnostni list št.: 57



Kreator in datum prejema dokumenta:	JELENKO ROMANA, 09.10.2025
Material:	4400047 - STELEX -
Opomba:	

STELEX Original multipurpose		Revizija 5	stran: 1/5
		Datum izdaje: 21. 2. 2012 Sprememba: 18.05.2017	

VARNOSTNI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA:

1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: **STELEX Original multipurpose**

1.2. Uporaba snovi ali pripravka: čistilo za steklo

1.3. Podatki o dobavitelju:

Proizvajalec: Šampionka d.o.o., Šmarska cesta 5, 6000 Koper, Slovenija
tel: +386 (0)5 338 55 00, fax: +386 (0)5 338 55 55, info@sampionka.si

V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom. V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI:

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev zmesi na podlagi Uredbe 1272/2008/ES (CLP): ni razvrščen

2.2 Elementi etikete

Piktogram: brez

Stavki nevarnosti: brez

Previdnostni stavki: brez

2.3. Druge nevarnosti:

Zmes ne izpolnjuje merila za PBT ali vPvB

3. SESTAVA/ PODATKI O SESTAVINAH:

Kemično ime	EINEC št.	CAS št.	Regist. št.	KONC. (%)	RAZVRSTITEV
2-butoksi etanol	203-905-0	111-76-2	01-21194 75108-36	<10	Acute Tox.4, H332, H312, H302 Eye irrit.2, H319 Skin irrit.2, H315
Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli	500-234-8	68891-38-3	01-2119488639-16	<1	Skin irrit.2, H315 Eye Dam.1, H318 Aqua Chronic 3, H412

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

VDIHAVANJE: premakniti se na svež zrak. Če se draženje nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč.

V STIKU S KOŽO: Kožo je potrebno sprati z vodo.

V STIKU Z OČMI: Takoj izpirati oči z veliko količino vode, veke držati odprte. Poiskati zdravniško pomoč.

ZAUŽITJE: Usta izpirati z vodo. NE POVZROČATI BRUHANJA. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

STELEX Original multipurpose		Revizija 5	stran: 2/5
		Datum izdaje: 21. 2. 2012 Sprememba: 18.05.2017	

VARNOSTNI LIST

4.2. Glavni simptomi in učinki, takojšnji in zakasneli: ni dodatnih podatkov

4.3. Informacije o morebitni potrebi po takojšnji zdravniški pomoči in posebni oskrbi: zagotoviti etiketo ali varnostni list

5. PROTIPOŽARNI UKREPI:

Proizvod ni vnetljiv.

5.1. Primerna gasilna sredstva: glede na gorečo okolico
 Neprimerna gasilna sredstva: nobeno

5.2. Nevarnosti pri gašenju: ni podatkov

5.3. Navedba posebne varovalne opreme za gasilce z navedbo standarda: običajna gasilska oprema

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH:

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Preprečiti stik s kožo in z očmi.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Ne odmetavati v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Razlitje absorbirati s peskom, zemljo, žagovino in odstraniti v skladu z 13. točko. Tla sprati z veliko količino vode.
 O večjih razlitjih obvestiti pristojne službe.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE:

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Izogibati se kontaktu s kožo in z očmi. Ne vdihovati meglice.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Hraniti ločeno od hrane in pijače. V suhih in zračenih prostorih, ne izpostavljati toploti.

Skladiščiti v skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA:

8.1. Parametri nadzora:

Kemično ime	MV mg/m ³ (ppm)	KTV	BAT
2-butoksi etanol	98 (20)	2,5	/

2-butoksi etanol DNEL:

delavci-akutni učinki: vdihavanje = 663 mg/m³, stik s kožo = 89 mg/kg/dan

delavci-akutni lokalni učinki: vdihavanje = 246 mg/m³

delavci-kratkotrajni kronični učinki: vdihavanje = 98 mg/m³, stik s kožo = 75 mg/kg/dan

potrošnik-akutni učinki: zaužitje = 13,4 mg/kg/dan, vdihavanje = 426 mg/m³, stik s kožo = 44,5 mg/kg/dan

potrošnik-akutni lokalni učinki: vdihavanje = 123 mg/m³

potrošnik-kronični učinki: zaužitje = 3,2 mg/kg/dan, vdihavanje = 49 mg/m³, stik s kožo = 38 mg/kg/dan

STELEX Original multipurpose		Revizija 5 stran: 3/5
		Datum izdaje: 21. 2. 2012 Sprememba: 18.05.2017

VARNOSTNI LIST

Alkoholi, C12-14 , etoksilirani, sulfati, natrijeve soli DNEL:
delavci- kronični sistemski učinki: vdihavanje = 175 mg/m³, stik s kožo = 2750 mg/kg/dan
delavci- kronični lokalni učinki: stik s kožo = 0,132 mg/cm²
potrošnik - kronični sistemski učinki: vdihavanje = 52 mg/m³, stik s kožo = 1650 mg/kg/dan, oralno = 15 mg/kg
potrošnik - kronični lokalni učinki: stik s kožo = 0,079 mg/cm²

2-butoksi etanol PNEC:

Vodni ekosistem: 8,8 mg/l sladka voda, 8,8 mg/l morska voda, 8,14 mg/l usedlina v sladki vodi
zemlja: 2,8 mg/kg

Alkoholi, C12-14 , etoksilirani, sulfati, natrijeve soli PNEC:

sladkovodno okolje - 0,24 mg/l, morsko okolje - 0,024 mg/l
sedimenti sladkovodnega okolja – 0,9168 mg/kg, sedimenti morskega okolja – 0,0917 mg/kg
čistilne naprave – 10000 mg/l, zemlja = 7,5 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti:

ZAŠČITA DIHAL: ni potrebna pri namenski uporabi (EN 141)

ZAŠČITA ROK: v primeru razlitja uporabljati gumjaste rokavice . (EN 374)

ZAŠČITA OČI: v primeru razlitja uporabljati varovalna očala(EN 166)

ZAŠČITA KOŽE: v primeru razlitja uporabljati delovno obleko (EN 344)

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Izgled:	tekočina
Vonj:	odišavljen
pH:	9,5-10,7 (20 °C)
Plamenišče:	ni vnetljivo
Vrelišče:	97 °C
Tališče:	<0 °C
Specifična gostota:	0,996 g/ml
Topnost: - v vodi	popolna
- v olju	n.a.
Viskoznost:	n.a.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

- 10.1. Reaktivnost: Stabilna v normalnih pogojih
- 10.2. Kemijska stabilnost: Stabilna v normalnih pogojih
- 10.3. Možne nevarne reakcije: z močnimi oksidanti
- 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: direktna sončna svetloba
- 10.5. Nezdržljivi materiali: ni podatka.
- 10.6. Nevarni razpadli proizvodi: nobena

STELEX Original multipurpose		Revizija 5 stran: 4/5
		Datum izdaje: 21. 2. 2012 Sprememba: 18.05.2017

VARNOSTNI LIST

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Toksikoloških podatkov za pripravek ni na razpolago.

Če ni drugače navedeno, se spodaj navedeni podatki iz zahtev Uredbe 453/2010/ES ne upoštevajo:

a) akutna strupenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

2-butoksi etanol:

oralno, podgana LD50 = 300-2000 mg/kg, dermalno, podgana LD50 = >1000-2000 mg/kg, vdihavanje, podgana LD50 >2-20 mg/l 4h

Alkoholi, C12-14 , etoksilirani, sulfati, natrijeve soli:

oralno, podgana LD50 = 2000-5000 mg/kg, dermalno, podgana LD50 = >2000 mg/kg

b) jedkost za kožo/draženje kože; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

c) resne okvare oči/draženje; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

e) mutagenost za zarodne celice; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

f) rakotvornost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

g) strupenost za razmnoževanje; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

h) STOT - enkratna izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

j) nevarnost pri vdihavanju; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

12. EKOLOŠKI PODATKI:

12.1. Strupenost: Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami, izogibajte se odlaganju izdelka v okolju.

2-butoksi etanol:

ribe: LC50 = > 1000 mg/l, nevretenčarji: LC50 = > 10000 mg/l

alge: LC50 = > 100 mg/l , bakterije: LC50 = > 100 mg/l

Alkoholi, C12-14 , etoksilirani, sulfati, natrijeve soli:

Brachydanio rerio (riba): LC50> 1 - 10 mg/l , Daphnia magna (Water flea): EC50> 1 - 10 mg/l (48 h),

Daphnia magna (Water flea): NOEC (21 dni) = 0.27 mg/l,

Desmodesmus subspicatus (alge): EC50 (72 h) > 10 – 100 mg/l, Pseudomonas putida: EC10> 10,000 mg/l;

12.2. Obstočnost in razgradljivost:

Alkoholi, C12-14 , etoksilirani, sulfati, natrijeve soli: > 70 %; 28 dni; aerobni; OECD Test Guideline 301A

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih:

Alkoholi, C12-14 , etoksilirani, sulfati, natrijeve soli: bioakumulacija je malo verjetna

12.4. Mobilnost v tleh:

Alkoholi, C12-14 , etoksilirani, sulfati, natrijeve soli: Koc = 191 (računsko)

12.5. Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB: Nobena.

12.6. Drugi neugodni učinki: Nobeden

STELEX Original multipurpose		Revizija 5 stran: 5/5
		Datum izdaje: 21. 2. 2012 Sprememba: 18.05.2017

VARNOSTNI LIST

13. ODSTRANJEVANJE:

Odstranjevanje ostankov: pripravek oddajte pooblaščenim družbam, ki ravnaajo z odpadki.

Odstranjevanje embalaže: prazna embalaža, ki nastane v gospodinstvu je komunalni odpadek

Klasifikacijska številka odpadka: 20 01 29*

14. PODATKI O PREVOZU:

ADR/RID : pripravek ni razvrščen kot nevarno blago za transport po cesti in železnici.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI:

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Uredba o odpadkih

Uredba o detergentih št. 648/2004/ES

Uredba komisije (EU) št. 453/2010

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena

16. DRUGI PODATKI:

Zmes je namenjena splošni uporabi.

H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312	Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315	Povzroča draženje kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Viri za izdelavo varnostnega lista:

varnostni list proizvajalca surovin

Revizija je bila narejena v 3., 8., 11. in 12. točki.